

Bezkontaktný indikátor napätia

testo 745

Filter blokuje vysokofrekvenčné interferenčné signály

Nastaviteľná citlivosť

Optický a akustický signál

Vodeodolné a prachutesné vyhotovenie s krytím IP 67

Osvetlenie meraného miesta



Bezkontaktný indikátor napätia testo 745 s rozsahom napätia až do 1 000 V je predovšetkým vhodný pre rýchlu kontrolu všetkých podozrivých zdrojov porúch. Ak je zaznamenaná prítomnosť elektrického napätia, testo 745 vydá jasný optický a akustický signál.

Za účelom zvýšenia spoľahlivosti je bezkontaktný indikátor napätia testo 745 vybavený filtrom, ktorý blokuje vysokofrekvenčné interferenčné signály a je vodeodolný a prachutesný s odpovedajúcim krytím IP67.

Technické údaje / Príslušenstvo

testo 745

testo 745, bezkontaktný indikátor napätia, vč. batérií

Obj. č. 0590 7450



Technické údaje

Testované napätie	12 ... 1 000 V AC
Osvetlenie meraného miesta	P
Prepät'ové kategórie	CAT IV / 600 V CAT III / 1000 V
Trieda krytia	IP 67
Prevádzková teplota	-10 ... +50 °C
Skladovacia teplota	-15 ... +60 °C
Rozmery (d x š x v)	155 x 25 x 23 mm
Hmotnosť	63 g
Záruka	2 roky
Autorizácia	CSA, CE
Normy	EN 61326-1, EN 61010-1

K – TEST, s.r.o.

Letná 40

042 60 Košice

Tel./fax.: 00421 55 6253633, 6255150

ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk

Mob. 00421 905 522488

www.ktest.sk, www.meracie-pristroje.eu