

Kliešťový multimeter

testo 770-1
testo 770-2
testo 770-3

-
- Unikátny kliešťový mechanizmus so zasúvacím ramenom uľahčuje prácu v stiesnených podmienkach

 - Automatické rozpoznanie striedavého a jednosmerného napätia

 - Veľký dvojriadkový displej

 - Meranie efektívnej hodnoty TRMS

 - S ďalšími prídavnými funkciami ako je štartovací prúd, meranie výkonu a μA

 - Bluetooth a aplikácia testo Smart Probes App



Tri modely zo série kliešťových multimetrov testo 770 sú vhodné predovšetkým pre meranie prúdu v rozvodných skrinách. Jedno z ramien klieští možno plne zasunúť dovnútra prístroja. Tento unikátny mechanizmus zabezpečuje, že káble v rozvodných skrinách môžu byť ľahko uchopené. Automatická detekcia meranej veličiny tiež zaisťuje spoľahlivý chod prístroja: všetky tri prístroje umožňujú detekovať jednosmerné a striedavé napätie a prúd. Pri zvolení ďalších veličín prístroj automaticky vyberie ďalšie parametre ako je odpor, vodivosť alebo kapacita.

Model testo 770-1 je štandardnou verziou pre prakticky všetky každodenné úlohy merania, vrátane merania štartovacieho prúdu. Model testo 770-2 navyše obsahuje meranie malých prúdov (μA) a tiež zabudovaný adaptér na meranie teploty pomocou termočlánkov typu K. Model testo 770-3 navyše ponúka funkciu merania výkonu a môže byť pomocou Bluetooth spojený s aplikáciou testo Smart Probes App. V aplikácii je možné zobraziť priebeh meraných hodnôt ako graf a merania zdokumentovať.

Technické údaje / Príslušenstvo

testo 770-1

testo 770-1, kliešťový multimeter merajúci efektívnu hodnotu TRMS, vč. batérií a jedného setu meracích káblov

Obj. č. 0590 7701



testo 770-2

testo 770-2, kliešťový multimeter merajúci efektívnu hodnotu TRMS, vč. batérií a jedného setu meracích káblov a jedného adaptéra pre termočlánky typu K

Obj. č. 0590 7702



testo 770-3

testo 770-3, kliešťový multimeter merajúci efektívnu hodnotu TRMS, vč. batérií a jedného setu meracích káblov

Obj. č. 0590 7703



Technické údaje	testo 770-1	testo 770-2	testo 770-3
Meranie efektívnej hodnoty TRMS	P		
Základná presnosť	0,8 %		0,1 %
Merací rozsah napätia	1 mV ... 600 V AC/DC		
Merací rozsah prúdu	0,1 ... 400 A AC/DC		0,1 ... 600 A AC/DC
Meranie výkonu	-		P
Meranie malých prúdov μ A	-	0,1 ... 400 μ A AC/DC	
Merací rozsah odporu	0,1 Ω ... 40 M Ω		0,1 Ω ... 60 M Ω
Merací rozsah frekvencie	0,001 Hz ... 10 kHz		
Merací rozsah kapacity	0,001 μ F ... 100 μ F	0,001 μ F ... 100 μ F	0,001 μ F ... 60 000 μ F
Merací rozsah teploty	-	-20 ... +500°C	
Bluetooth a aplikácie	testo Smart Probes App		P
Test vodivosti	P		
Podsvietený displej	P		
Zobrazenie (dieliky)	4 000		6 000
Prepät'ová kategória	CAT IV 600 V CAT III 1000 V		
Prevádzková teplota	-10 ... +50°C		
Skladovacia teplota	-15 ... +60°C		
Rozmery (d x š x v)	243 x 96 x 43 mm		
Hmotnosť	378 g		
Záruka	2 roky		
Autorizácia	TÜV, CSA, CE		
Normy	EN 61326-1, EN 61140		

Príslušenstvo	Obj. č.
Adaptér pre termočlánok typu K len pre testo 770-2/-3)	0590 0021
Set bezpečnostných krokosvoriek	0590 0008
Set krokosvoriek	0590 0009
Set 4 mm štandardných meracích káblov (90° konektor)	0590 0011
Set 4 mm štandardných meracích káblov (priamy konektor)	0590 0012

Príslušenstvo	Obj. č.
Set predlžovacích meracích káblov (priamy konektor)	0590 0013
Set predlžovacích meracích káblov (90° konektor)	0590 0014
Transportná taška pre testo 770	0590 0017

K – TEST, s.r.o.

Letná 40

042 60 Košice

Tel./fax.: 00421 55 6253633, 6255150

ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk

Mob. 00421 905 522488

www.ktest.sk, www.meracie-pristroje.eu