

Objednacie informácie a technické údaje

testo 420 set

testo 420 rukávový prietokomer so základným telesom 610 x 610 mm, 5 x napínacia tyč, USB kábel, batérie a kufor na kolieskach.



Obj. číslo. 0563 4200
2200,- € bez DPH

Všeobecné technické údaje

Prevádzková teplota	-5 až +60 °C
Skladovacia teplota	-20 to +60 °C
Hmotnosť	2.9 kg
Štandardný rukáv	610 x 610 mm
Typ batérie	Alkalická batéria, Mignon, typ AA
Výdrž batérie	30 h
Displej	bodová matica s podsvietením
Pamäť	2 GB interná
Rozhranie	Micro USB
Záruka	2 roky


2981 0844/msp/1/03.2015

Typ senzorov

	Objemový prietok	Teplota- NTC	Vlhkosť - kapacitný senzor	Snímač diferenčného tlaku
Merací rozsah	40 až 4000 m ³ /h	-20 až +70 °C	0 ažo 100 % r.v.	0 tž 120 Pa
Presnosť ±1 digit	±3 % z m.h. +12 m ³ /h pri +22 °C, 1013 hPa (85 až 3500 m ³ /h)	±0.5 °C (0 až +70 °C) ±0.8 °C (-20 až 0 °C)	±1.8 % r.v. +3 % z m.h. pri +25 °C (5 až 80 % r.v.)	±2 % z m.h. +0.05 Pa
Rozlíšenie	1 m ³ /h	0.1 °C	0.1%RH	0,001 Pa

Príslušenstvo

	Obj. číslo	€ bez DPH
Merací nádstavec - rukáv 360 x 360 mm	0554 4200	192,50
Merací nádstavec - rukáv 305 x 1220 mm	0554 4201	220,00
Merací nádstavec - rukáv 610 x 1220 mm	0554 4202	220,00
Statív, výsuvný do 4m	0554 4209	363,00
Pripojovacia hadička, silikónová, dĺžka 5 m, maximálna zaťažiteľná do 700 hPa (mbar)	0554 0440	39,60
Pripojovacia hadička bez silikónu na meranie diferenčného tlaku, dĺžka 5 m, maximálna zaťažiteľná do 700 hPa, (mbar)	0554 0453	41,80
Prandtlóva rúrka, dĺžka 350 mm	0635 2145	130,90
Prandtlóva rúrka, dĺžka 500 mm	0635 2045	148,50
Prandtlóva rúrka, dĺžka 1000 mm	0635 2345	371,90



Prevádzková teplota
0 až +600 °C

Zmeny aj technického charakteru sú vyhradené.

K – TEST, s.r.o.

Letná 40

042 60 Košice

Tel./fax.: 00421 55 6253633, 6255150

ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk

Mob. 00421 905 522488