

We measure it.



Vlhkometer/teploměr ovládaný inteligentným telefónom

testo 605i

Kompaktný profesionálny merací prístroj zo série chytrých sond
Testo pre použitie s inteligentnými telefónmi / tabletmi

Meranie relatívnej vlhkosti a teploty

Analýza a odosielanie nameraných údajov pomocou aplikácie pre
chytré sondy testo Smart Probes App

Automatický výpočet teploty rosného bodu a teploty mokrého teplomera
pomocou aplikácie pre chytré sondy testo Smart Probes App

Úspora priestoru a jednoduchá preprava



Bluetooth
+ App

testo Smart Probes App
bezplatne na stiahnutie



Kompaktný vlhkometer/teploměr testo 605i, v kombinácii s inteligentným telefónom alebo tabletom, je vhodný na meranie teploty okolia a relatívnej vlhkosti v miestnosti a vzduchotechnickom kanále. Spolu s termickým anemometrom testo 405i tiež umožňuje stanoviť chladiaci a vykurovací výkon.

Vďaka aplikácii testo Smart Probes App nainštalovanej vo Vašom mobilnom zariadení môžete pohodlne odčítať namerané hodnoty. Aplikácia ďalej ponúka automatický výpočet teploty rosného bodu a teploty mokrého teplomera. Všetky namerané údaje sú zobrazené vo forme grafu alebo tabuľky. Protokoly merania možno potom poslať rovno e-mailom vo formáte * .pdf alebo * .xls.

Technické údaje / Príslušenstvo

testo 605i

testo 605i, vlhkomer/teplomer ovládaný inteligentným telefónom, včítane batérií a výstupného kalibračného protokolu z výroby

Obj. č. 0560 1605



Aplikácia pre chytré sondy testo Smart Probes App

Aplikácia premení Váš inteligentný telefón / tablet na displej prístroja testo 115i. Ovládanie meracieho prístroja a rovnako tak zobrazenie nameraných hodnôt prebieha pomocou Bluetooth spojenia vďaka aplikácii pre chytré sondy Testo na Vašom smartfóne alebo tablete - nezávisle na mieste merania. Aplikáciu môžete navyše použiť na vytvorenie protokolu merania, pridať do neho fotografie a komentáre a všetko odoslať pomocou e-mailu. Aplikácia je dostupná pre zariadenia iOS a Android.



Typ senzora

Merací rozsah 0 ... 100 %r.v.

Presnosť ±1 digit ±(1,8 %r.v. 3 % z nam. hod.) pri +25 °C (5 ... 80 %r.v.)

Rozlíšenie 0,1% r.v.

Typ senzoru

NTC

Merací rozsah -20 ... +60 °C

Presnosť ±1 digit ±0,8 °C (-20 ... 0 °C)
±0,5 °C (0 ... +60 °C)

Rozlíšenie 0,1 °C

Obecná technická data

Kompatibilita	Vyžaduje iOS 8.3 alebo novší / Android 4.3 alebo novší
	Vyžaduje mobilné zariadenie s Bluetooth 4.0
Skladovací teplota	-20 ... +60 °C
Provozná teplota	-20 ... +50 °C
Typ batérie	3 mikro-tužkové batérie AAA
Životnosť batérie	cca 250 hodín
Rozmery	243 x 30 x 24 mm
	Trubica sondy: 100 mm
Záruka	2 roky

Příslušenství

Obj. č.

Chytré pouzdro testo (klimatizacia) na uloženie a prepravu: testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i a testo 905i, rozmery 270 x 190 x 60 mm	0516 0260	
Prvotná akreditovaná kalibrácia teploty	31 0102 0101	
Prvotná ISO kalibrácia teploty	31 0103 0101	
Prvotná akreditovaná kalibrácia vlhkosti	31 0102 0201	
Prvotná ISO kalibrácia vlhkosti	31 0103 0201	

K – TEST, s.r.o.

Letná 40
042 60 Košice
Tel./fax.: 00421 55 6253633, 6255150
ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk
Mob. 00421 905 522488
www.ktest.sk, www.meracie-pristroje.eu