

# Přístroj pro kontrolu koncentrace CO



Bezpečnostní měření koncentrace CO v okolním vzduchu

testo 315-2, měří přesně koncentraci CO v okolním vzduchu. Přístroj pro všechny topenáře. Bezvadný odtaž spalin je předpokladem pro správnou funkci spalovacích zařízení.

Pomocí tiskárny protokolů testo zdokumentujete okamžitě naměřené hodnoty včetně údaje o času, datu a nastavených hraničních hodnotách.

- **Varování před otravou CO**
- **Volba různých hraničních hodnot**
- **Tisk data, času a nastavených hodnot (hranice alarmu)**
- **Topsafe, ochranné pouzdro chrání přístroj při nešetném zacházení**



Rychlá a přenosná dokumentace naměřených hodnot přímo na místě, včetně údaje o času, datu a nastavených hraničních hodnotách

## testo 315-2

testo 315-2, přístroj pro kontrolu koncentrace CO, včetně baterie

Obj.č. 0632 0317



Tisk  
0...2.000 ppm



ppm  
CO

## Příslušenství

Obj.č.

Odběrová sonda pro měření CO ve spalinách, s výměnným filtrem NOx a sběrným vakem	0554 3154
Akumulátor 9V pro přístroj místo baterie	0515 0025
Nabíječka pro 9V akumulátor pro externí nabíjení akumulátoru 0515 0025	0554 0025
Pouzdro topsafe (nezníčitelné ochranné pouzdro) chrání přístroj proti nečistotám a nárazům	0516 0443
Magnetický třmen pasující na topsafe 0516 0443 pro rychlé upevnění přístroje např. na kotel	0554 0407
Upevňovací klips pro přístroj, skládá se z: upevňovacího klipsu a magnetického držáku	0554 0398
Náhradní filtry (10 kusů) pro odběrovou sondu CO	0554 0040
Filtrační granulat (sada pro doplnění) pro obnovu filtru NOx odběrové sondy CO	0554 3167
Tiskárna protokolů testo s 1 rolí termopapíru a 4 bateriemi pro tisk naměřených hodnot na místě	0554 0545
Nabíječka pro tiskárnu (se 4 standardními akumulátory) nabíjení probíhá externě	0554 0110
Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 rolí)	0554 0569
Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 rolí) dlouhodobě stabilní - čitelnost záznamu až 10 let	0554 0568
Pohotovostní pouzdro pro bezpečné uchování přístroje	0516 0191
Transportní kufr (plast) pro transport a bezpečné uchování přístroje a příslušenství	0516 3120

## Doporučená sada:

testo 315-2, sada pro měření koncentrace CO



testo 315-2, přístroj pro kontrolu koncentrace CO, včetně baterie

Pouzdro topsafe (nezníčitelné ochranné pouzdro)

Pohotovostní pouzdro

## Technická data

Měřicí rozsah	0... +2000 ppm CO	Displej	dvouřádkový LCD
Přesnost ±1 digit	±10% z nam. h. (+100... +2000 ppm CO) ±10 ppm CO (0... +100 ppm CO)	Materiál krytu	ABS
Rozlišení	1 ppm CO (0... +2000 ppm CO)	Provozní teplota	+5... +45 °C
		Baterie	9V
		Rozměry	215x68x47 mm
		Hmotnost	400 g
		Záruka	2 Jahre
		Hranice alarmu:	50/ 100/ 500 ppm
		Alarm:	akustický & optický alarm při překročení zvolené hraniční hodnoty
		Nulování:	automatické při zapnutí