

testo Smart sondy – Zostava Testovanie AC & R

2 x testo 549i vysokotlakový merací prístroj
2 x testo 115i kliešťový teplomer
v mäkkom puzdre testo HVAC

Kompaktné profesionálne meracie prístroje zo série Smart sondy Testo určené pre smartphony / tablety

Ponuky špecifické pre aplikáciu: prehrievanie a podchladenie,

Nízka strata chladiva vďaka montážneho pripojenia bez hadíc

Viac ako 90 bežných chladív uložených v aplikácii testo Smart Probes App plus možnosť aktualizácie chladiva

Namerané údaje možno analyzovať a odoslať prostredníctvom testo Smart Probes App

Až 100 m Bluetooth® dosah u zvlášť flexibilných aplikácií



 Bluetooth®
+ App

testo Smart Probes App
zdarma bezplatne



Kompaktná súprava na testovanie AC a R obsahuje vysokotlakový merací prístroj testo 549i ako aj kliešťový teplomer testo 115i (každý po dvoch kusoch). V spojení so smartfónom alebo tabletom je chladiaca súprava ideálna na servis a riešenie problémov klimatizačné a chladiace systémy, ako aj na ich inštaláciu. Oba meracie prístroje sa dajú rýchlo a ľahko pripevniť priamo na tlakové pripojenie alebo bod merania teploty. Taktiež značne uľahčujú prácu na meracích miestach, ktoré sú na veľkú vzdialenosť od seba, vďaka bezdrôtovému pripojeniu k sieti smartphone alebo tablet. Namerané hodnoty oboch prístrojov sa prenášajú prostredníctvom pripojenia Bluetooth® k aplikácii nainštalovanej na koncovom zariadení, čo umožňuje pohodlné

a flexibilné odčítanie. V aplikácii môžu byť parametre merania (napríklad teplota alebo tlak) odstránené, pridané alebo ich poradie možné zmeniť jediným kliknutím. Je tiež možné rovnako rýchlo zmeniť zobrazené parametre merania. Aplikácia navyše umožňuje automatický výpočet teploty odparovania a kondenzácie. Všetky namerané údaje sú uvedené vo forme diagramu alebo tabuľky. Nakoniec je možné správu o meraniach zasláť e-mailom priamo vo formáte pdf alebo Excel. Praktické puzdro testo Smart Case umožňuje pohodlnú prepravu meracích prístrojov a zaisťuje, že sú vždy po ruke, keď sú potrebné.


Technicke údaje /príslušenstvo

testo Smart sondy – Zostava Testovanie AC & R

Zostava testo Smart sondy testovanie AC/R je určená na servis, uvedenie do prevádzky a odstraňovanie problémov na klimatizačných a chladiacich systémoch. Obsahuje: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, testo Smart puzdro (chladenie), batérie, kalibračný protokol



Obj. číslo: 0563 0002 10



testo Smart Probes App

Aplikácia zmení váš smartphone / tablet na displej až pre 6 inteligentných sond Testo v rovnakom čase. Obsluha meracích prístrojov a zobrazenie nameraných hodnôt sa dosahuje pomocou Bluetooth® prostredníctvom aplikácie testo Smart Probes App na vašom smartfóne alebo tablete - bez ohľadu na miesto merania. Okrem toho môžete pomocou aplikácie vytvárať správy o meraniach, pridávať k nim fotografie a komentáre a odosielať ich e-mailom. Pre systémy iOS a Android.

	testo 115i	testo 549i
Typ senzora	Teplota - NTC	Tlak - priezoodporový senzor
Merací rozsah	-40 až +150 °C	-1 až 60 bar
Presnosť ±1 digit	±1.3 °C (-20 až +85 °C)	0.5 % z meracieho rozsahu
Rozlíšenie	0.1 °C	0.01 bar
Prispojovanie		7/16" – UNF
Preťaženie rel.		60 bar
Kompatibilita	vyžaduje iOS 8.3 alebo novší / Android 4.3 alebo novší	
	spája mobilné koncové zariadenie s Bluetooth® 4.0	
Bluetooth® rozsah	až do 100 m na voľnom priestranstve	
Skladovacia teplota	-20 až +60 °C	
Prevádzková teplota	-20 až +50 °C	
Typ batérie	3 mikro batérie AAA	
Výdrž batérie	150 hodín	130 hodín
Rozmery	183 x 90 x 30 mm	150 x 32 x 31 mm
Merateľné média		CFC, HFC, HCFC, N, H ₂ O, CO ₂

Príslušenstvo	Obj. číslo
ISO osvedčenie o kalibrácii relatívneho tlaku, 3 meracie body rozmiestnené v meracom rozsahu	0520 0085
ISO teplotný kalibračný certifikát, jednobodová kalibrácia pre svorkový teplomer, kalibračný bod +60 °C	0520 0072
Mäkké puzdro testo HVAC s precízne umiestnenými priehradkami pre inteligentné sondy testo (2 x testo 115i, testo 405i, testo 410i, testo 510i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i, testo 805i, testo 905i), rozmery 400 x 290 x 80 mm	0516 0283

K – TEST, s.r.o.
Letná 40
042 60 Košice
Tel./fax.: 00421 55 6253633, 6255150
ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk
Mob. 00421 905 522488

www.ktest.sk, www.meracie-pristroje.eu
www.meracie-pristroje.com
www.analyzatoryspalin.sk